



# Airlite Base Scheda Tecnica

Elevato punto di bianco

Elevata copertura

Formaldeide Free

Contenuti di VOC conforme  
alla Direttiva Europea 2004/14/EC



Utilizzo entro 12 mesi



Diluizione con acqua 15-20%



10 m<sup>2</sup>/lt



6-8h sovraverniciatura

Fissativo a base di copolimeri in dispersione acquosa, ad elevata copertura, opacità e potere mascherante, con elevato punto di bianco e lavabilità, esente da solventi, formaldeide e con contenuto di VOC conforme alla Direttiva 2004/42/CE. Particolarmente indicata per superfici difficili come cartongesso e rasature a gesso, può essere utilizzata anche per supporti murali dov'è richiesta una buona copertura già con una sola mano.

## Preparazione del sottofondo

### Muri nuovi:

I supporti nuovi e/o eventuali ripristini (rappezzati) devono essere stagionati dal almeno 4 settimane, puliti e asciutti.

### Muri da ripitturare:

I vecchi supporti devono essere consistenti, privi di efflorescenze saline e parti poco aderenti, accuratamente puliti a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Per livellare e stuccare imperfezioni quali fori, crepe o cavillature, intervenire prima con adeguato prodotto o malta da ripristino. Prima dell'applicazione di Airlite Base rimuovere eventuali muffe o alghe presenti con Airlite Anti Mold. Su superfici già integgiate assicurarsi delle condizioni del film: spazzolare e/o raschiare le pellicole in fase di stacco, rimuovere completamente strati elevati di pitture non aderenti.

## Occorrente

- Rullo
- Pennello
- Retina per rullo
- Latta vuota
- Acqua
- Misurino graduato
- Miscelatore elettrico

## Istruzioni per l'applicazione

Le seguenti istruzioni sono state formulate per permetterti di utilizzare correttamente Airlite Base. Il rispetto della quantità di acqua e di prodotto da miscelare, indicate di seguito, sono essenziali per una corretta preparazione.

Per qualsiasi dubbio contatta la nostra assistenza clienti alla mail: [info@airlite.com](mailto:info@airlite.com)

**Istruzioni per la preparazione di 5 lt di Airlite Base.** Per quantitativi diversi occorre mantenere sempre le stesse proporzioni ed eseguire sempre lo stesso procedimento (es. ogni 1 lt di Airlite Base deve essere miscelato con 0,15 litri di acqua)

## Capitolato

Fissativo a base di copolimeri in dispersione acquosa, ad elevata copertura, indicato per la preparazione di muri esterni ed interni. Indicato per superfici come cartongesso e rasature a gesso e dove è richiesta una buona copertura con una sola mano. Viscosità di Brookfield 9.000 ± 2.000 cP, contenuto di VOC conforme alla direttiva 2004/42/CE, permeabilità al vapore V= 290 g/ m<sup>2</sup> 24h - Classe I, spessore strato d'aria equivalente Sd = 0.072 m, potere coprente Classe 2, resa 10 m<sup>2</sup>/l una mano, tipo Airlite Base.

### Termini di decadenza della garanzia

Il massimo impegno è stato impiegato per applicare a AM Technology Ltd rigorosi standard di qualità sia nella fabbricazione dei nostri prodotti che nelle informazioni che descrivono i nostri prodotti e il loro utilizzo. Garantiamo l'ottima qualità dei nostri prodotti e siamo disposti, a nostra discrezione, a rimborsare il prezzo o a sostituire qualsiasi prodotto sia difettoso. I risultati soddisfacenti dipendono non solo dalla qualità del prodotto, ma anche da molti fattori che sono al di fuori del nostro controllo. Pertanto, ad eccezione della sostituzione o del rimborso in condizioni di prodotto difettoso, AM Technology Ltd NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA, esplicita o implicita, incluse garanzie di IDONEITÀ PER UNO SCOPO O COMMERCIALITÀ, nel rispetto dei propri PRODOTTI, e AM Technology Ltd non assumerà nessuna altra responsabilità a riguardo. Le eventuali richieste di difetto relative al prodotto devono essere ricevute per iscritto entro un (1) anno dalla data di spedizione. Nessun reclamo sarà considerato senza tale comunicazione scritta o dopo l'intervallo di tempo specificato. Il cliente deve determinare l'idoneità dei prodotti per la destinazione d'uso e assumersi tutti i rischi e le responsabilità relative. Qualsiasi cambiamento autorizzato nelle raccomandazioni stampate relative all'utilizzo dei nostri prodotti deve recare la firma del Direttore AM Technology Ltd tecnico. Queste informazioni e tutte le indicazioni tecniche sono basate sulle attuali conoscenze e l'esperienza di AM Technology Ltd. Tuttavia, AM Technology Ltd non si assume alcuna responsabilità per la comunicazione di tali informazioni e consigli nel caso in cui tali informazioni e consigli riguardino i diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare i diritti di brevetto.

In particolare, AM Technology Ltd non riconosce alcuna condizione o garanzia, ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESSE LE GARANZIE DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO O COMMERCIALITÀ. AM Technology Ltd NON SARÀ RESPONSABILE PER DANNI CONSEGUENTI, INDIRETTI O INCIDENTALI (inclusa la perdita di profitti) di qualsiasi tipo. AM Technology Ltd si riserva il diritto di apportare modifiche in base al progresso tecnologico o ulteriori sviluppi. Rappresenta una responsabilità e un obbligo del cliente ispezionare e verificare con attenzione eventuali merci in entrata. Le prestazioni dei prodotti o dei prodotti descritti nel presente documento devono essere verificate mediante test e devono essere curati solo da personale qualificato. È esclusiva responsabilità del cliente effettuare e provvedere a tali test. Il riferimento a nomi commerciali usati da altre società non è né una raccomandazione, né l'approvazione di qualsiasi prodotto e non implica che non possano essere utilizzati simili prodotti.

© 2018 AM Technology Ltd. 1 Mark Square, EC2A 4EG London

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della AM Technology Ltd è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.